

# VX-660

新世代 3 軸立形マシニングセンタ



MAXIAスピンドル



スムーズな切削処理

		<b>VX-660</b>
軸移動量 (X/Y/Z)	mm	660 / 550 / 560
作業面の大きさ	mm	940 x 550
工作物許容質量	kg	500
主軸回転速度	min <sup>-1</sup>	15,000 : BT40 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">標準</span>
		20,000 : BT40 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">オプション</span>
早送り速度 (X/Y/Z)	m/min	48
工具本数		30 : BT40 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">標準</span>
		48 : BT40 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">オプション</span>
		60 : BT40 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">オプション</span>
NC 装置		<b>Matsuura G-Tech 31i</b>

# VX-1000

充実装備、  
高いコストパフォーマンスの  
立形マシニングセンタ。



クーラントスルー／リフトアップコンベアなど数々の装備を標準搭載。



クーラントスルー



リフトアップコンベア

		<b>VX-1000</b>	
軸移動量 (X/Y/Z)	mm	1,020 / 610 / 610	
作業面の大きさ	mm	1,200 x 600	
工作物許容質量	kg	500	
主軸回転速度	min <sup>-1</sup>	15,000 : BT40	標準
		20,000 : BT40	オプション
早送り速度 (X/Y/Z)	m/min	40 / 40 / 36	
工具本数		30 : BT40	標準
		48 : BT40	オプション
		60 : BT40	
NC 装置		Matsuura G-Tech 31i	

# VX-1500

最大2トンまでの大重量ワークに対応。  
充実装備、高いコストパフォーマンスの  
立形マシニングセンタ。



#50 主軸 **オプション**



\*リフトアップコンベア装着機 (ドラムフィルタ)

クーラントスルー／リフトアップコンベアなど数々の装備を標準搭載。



クーラントスルー



リフトアップコンベア

		<b>VX-1500</b>	
軸移動量 (X/Y/Z)	mm	1,524 / 700 / 610	
作業面の大きさ	mm	1,700 x 700	
工作物許容質量	kg	2,000	
主軸回転速度	min <sup>-1</sup>	15,000 : BT40	標準
		15,000 : BT50	<b>オプション</b>
早送り速度 (X/Y/Z)	m/min	36	
工具本数		48 : BT40	標準
		60 : BT40	<b>オプション</b>
		30 : BT50	
NC 装置		<b>Matsuura G-Tech 31i</b>	